

KOMMUNALE UND INDUSTRIELLE  
EINSATZMÖGLICHKEITEN

# UNTERHALT FÜR den KANAL

Entwicklung, Konstruktion, Maschinen für die  
Kanalreinigung...

FAHRZEUG FÜR  
DEN SCHNELLEN  
EINSATZ  
**PAHO**



1,90  
ODER  
1,83



Besuchen Sie unsere  
Homepage  
[www.baroclean.fr](http://www.baroclean.fr)

CERTIFIÉ ISO 9001/2008



BP 8 - Z.I. 10140 VENDEUVRE SUR BARSE - FRANCE - Tél. +(33) 3 25 41 39 00 - Fax +(33) 3 25 41 40 08

SAS au capital de 408 000 E - Code APE 291 C - SIRET 350 040 879 000 24 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 6735 004 0879 - RC Troyes B 350 040 879

E.mail : [baroclean@wanadoo.fr](mailto:baroclean@wanadoo.fr) - Internet : [www.baroclean.fr](http://www.baroclean.fr)

# FAHRZEUG FÜR DEN SCHNELLEN EINSATZ PAHO



1,90  
ODER  
1,83



## Mögliche Optionen

Lackierung der Kabine nach Kundenwunsch.  
Schieber am Tankdeckel DN 100.  
Rückfahrkamera mit Farbbildschirm.  
Niederdruckhaspel für Schlauchdimension DN 19, mit Entlastungsschieber.

**Einkürzen der Fahrzeugkabine und Abänderung der Federung für maximale Gesamthöhe von 1,83 m.**

### Umbau MoriceAir

Absenkung um ca. 110 mm an der Vorderachse.  
Umbau vorne und hinten.

### Umbau Gruau

Einkürzung des Kabinendaches um 20 mm.  
Einkürzung der Kabinenhalterung und Türen um 170 mm.  
Neue Rückspiegel und Seitenscheiben.  
Dieser Umbau erlaubt :

- Das langsame Fahren in Tiefgaragen mit Federungseinstellung "tief".
- Das Fahren mit normaler Geschwindigkeit mit Federeinstellung "Strasse".

Um diese 2 gegensätzlichen Möglichkeiten zu gewährleisten, haben wir die hydro-pneumatische Federung mit variabler Höhenverstellung gewählt..

**Gewichtsangaben +/- 5% ohne Optionen, mit Zubehör und ohne Ersatzrad bei vollem Dieseltank.**

Gewicht Trägerfahrzeug :	1720 kg
Aufbaugewicht :	1180 kg
Nutzlast :	1600 kg
Fahrer :	150 kg
Verbleibende Nutzlast :	1450 kg
Höchst zul. Gesamtgewicht :	4500 kg
Technisches zul. Gesamtgewicht :	8000 kg

## Behälter mit fixer Trennwand aus Aluminium

2 Kammern mit einem Gesamtvolumen von 1300 L.  
Zylindrisch, Materialstärke 5 mm.

## Schlammkammer

Inhalt 900 L, Tankdeckel über gesamten Umfang zu Öffnen.

## Inhalt Frischwasserkammer 400 L.

## Vakuumsystem

Leistung Vakuumpumpe von 240 - 325 m<sup>3</sup>/h.

## HD-Anlage

## Dreikolbenpumpe mit Keramikkolben

Betriebsdruck 150 - 400 bar, Fördermenge : 40 - 80 L/min.

## Hydraulikanlage

Hydraulik, Vakuum- und Hochdruckpumpe werden über ein Zwischengetriebe angetrieben. Dieses ist direkt am Fahrzeuggetriebe angebracht.

## Ablagen und Kisten

2 Werkzeugkisten, 2 offene Schlauchwannen seitlich.

## Spülhaspel

- 1 Hochdruckhaspel am Tankdeckel, 90° schwenkbar, hydraulisch angetrieben, geregelt mittels 3-fach Steuerblock.
- 1 Niederdruckhaspel, manuell.

## Bedienung

Bedienpult am Fahrzeugheck, abgedichtet.  
Elektronische Drehzahlregelung- und begrenzung.  
Stundenzähler für Motor, Hochdruck- und Vakuumpumpe.  
Not-Aus Schalter.

## Zubehör und Accessoires

- 80 m HD-Schlauch 1/2".
- 30 m HD-Schlauch 1/4".
- 25 m Niederdruck-Schlauch DN 19 mit Kupplungen.
- Füllschlauch DN 70, 5 m lang, mit Kupplungen.
- Leiter mit Halterung.
- Arbeitscheinwerfer und Rundumleuchte.
- Je 2 Kanalreinigungsdüsen 1/2" und 1/4" mit Halterung.
- HD-Pistole, Doppelstrahl, 0,8 m inkl. Düse.
- 4x4m Saugschlauch DN 70.
- 1x Fernbedienung mit 8 Funktionen, mit Empfänger in einem dichten Gehäuse.

## Trägerfahrzeug

130 45, 4,5 to. Nutzlast 2700 kg, Radstand 2 500 mm.  
Abmessungen : 4.9 x 1.93 x 2.135  
Motorleistung : 130 PS, EURO 4, 4 Zylinder Diesel, 2500 cm<sup>3</sup>, ABS, 3 Plätze.

Mit Fahrzeugen unter oder gleich 6.5 to. höchst zulässigem Gesamtgewicht können Sie mit gefülltem Schlamm- oder Wassertank fahren. Jedoch keinesfalls beide gemeinsam, da die Nutzlast überschritten wird. Nutzlast in den Fahrzeugpapieren sowie auf Hinweisschildern am Fahrzeug angebracht.

Technische Änderungen vorbehalten.



BP 8 - Z.I. 10140 VENDEUVRE SUR BARSE - FRANCE - Tél. +(33) 3 25 41 39 00 - Fax +(33) 3 25 41 40 08

SAS au capital de 408 000 E - Code APE 291 C - SIRET 350 040 879 000 24 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 6735 004 0879 -RC Troyes B 350 040 879

E.mail : [baroclean@wanadoo.fr](mailto:baroclean@wanadoo.fr) - Internet : [www.baroclean.fr](http://www.baroclean.fr)