



## HYDROCUREUSES SUR REMORQUE

### **BM400**

**100 bar 40 Litres/minute CUVE ALUMINIUM DE 300 litres.**

**Pompe BAROCLEAN HC980**

**Moteur HONDA GX 390 13 CV**

Carburant ESSENCE. Démarrage électrique avec batterie 32 ah

Un enrouleur Haute Pression contenant 50 mètres de tuyau H.P. de Ø 1/2.

Un enrouleur Basse Pression contenant 25 mètres de tuyau d'eau de Ø 19.

1 coffre à outils, 2 buses de curage.

1 lance haute pression pour lavage.

REMORQUE 1 ESSIEU NON FREINEE Non immatriculée.

### **BM480**

**150 bar 40 Litres/minute CUVE ALUMINIUM DE 300 litres.**

**Pompe BAROCLEAN HC980**

**Moteur HONDA GX 620 20 CV**

Carburant ESSENCE. Démarrage électrique avec batterie 32 ah

Un enrouleur Haute Pression contenant 50 mètres de tuyau H.P. de Ø 1/2.

Un enrouleur Basse Pression contenant 25 mètres de tuyau d'eau de Ø 19.  
de Ø 19.

1 coffre à outils, 2 buses de curage.

1 lance haute pression pour lavage .

REMORQUE 1 ESSIEU NON FREINEE (en option freinée) à immatriculer.

### **BM 430**

**identique ci dessus mais sans capotage**

**BM500** 150 bar 40 Litres/minute **CUVE ALUMINIUM 600 litres**  
**Pompe BAROCLEAN HC980**  
**Moteur HONDA GX 620 20 CV**  
Carburant ESSENCE. Démarrage électrique avec batterie 32 ah  
Un enrouleur Haute Pression contenant 50 mètres de tuyau H.P. de Ø 1/2.  
Un enrouleur Basse Pression contenant 25 mètres de tuyau d'eau de Ø 19.  
1 coffre à outils, 2 buses de curage.  
1 lance haute pression pour lavage .  
**Capotage en fibre de verre.**  
REMORQUE FREINEE 1 essieu 1600 kg, à immatriculer.

**BM550** 120 bar 50 Litres/minute **CUVE ALUMINIUM 600 litres**  
**LE RESTE IDENTIQUE à BM 500**

**BM600** 120 bar 60 Litres/minute ou 150 bar 50 Litres/minute  
**CUVE 600 litres en ALUMINIUM**  
**Pompe SPECK P 41**  
**Moteur LOMBARDINI DIESEL 27 CV**  
**Carburant GAS OIL ou FUEL. Démarrage électrique batterie 45**  
Un enrouleur Haute Pression contenant 80 mètres de tuyau H.P. de Ø 1/2.  
Un enrouleur Basse Pression contenant 50 mètres de tuyau d'eau de Ø 19.  
1 coffre à outils, 2 buses de curage.  
1 lance haute pression pour lavage .  
**Capotage en fibre de verre.**  
REMORQUE FREINEE 1 essieu 1600 kg, à immatriculer

**BM650** 150 bar 60 Litres/minute ou 200 bar 40 Litres/minute  
**CUVE 600 litres en ALUMINIUM**  
**Pompe SPECK P 45**  
**Moteur LOMBARDINI DIESEL 37 CV**  
**Carburant GAS OIL ou FUEL. Démarrage électrique batterie 60**  
Un enrouleur Haute Pression contenant 80 mètres de tuyau H.P. de Ø 1/2.  
Un enrouleur Basse Pression contenant 50 mètres de tuyau d'eau de Ø 19.  
1 coffre à outils, 2 buses de curage.  
1 lance haute pression pour lavage .  
**Capotage en fibre de verre.**  
REMORQUE FREINEE 1 essieu 1600 kg, à immatriculer

**BM700** 160 bar 80 Litres/minute ou 240 bar 50 Litres/minute  
**CUVE 600 litres en ALUMINIUM**  
**Pompe SPECK P 45**  
**Moteur LOMBARDINI DIESEL 50 CV**  
**Carburant GAS OIL ou FUEL. Démarrage électrique batterie 60**  
Un enrouleur Haute Pression contenant 80 mètres de tuyau H.P. de Ø 1/2.  
Un enrouleur Basse Pression contenant 50 mètres de tuyau d'eau de Ø 19.  
1 coffre à outils, 2 buses de curage.  
1 lance haute pression pour lavage .

**Capotage en fibre de verre.**

REMORQUE FREINEE 1 essieu 1600 kg, à immatriculer.

**OPTIONS COMMUNES A TOUTES LES CUREUSES**

**Supplément insonorisation( sauf BM400/450/500/550)**

**Enrouleur hydraulique 3 positions**

**Télécommande radio (sauf sur BM 400)**