



ROHRREINIGUNG

ENTWURF UND HERSTELLUNG
VON GERÄTEN UND FAHRZEUGEN
FÜR DIE ROHR- UND KANALREINIGUNG

Industrie und Stadtgebiet

HOCHDRUCKSPÜLGERÄT

HOCHDRUCKPUMPE

150 bis 400 bar
40 bis 80 L/min

TANKVOLUMEN

300 bis 600 L

 HERGESTELLT IN FRANKREICH

Bitte unbedingt die maximale Nutzlast beachten. Diese ist in der Empfangsbescheinigung, sowie in der Fahrerkabine angegeben

SAS au capital de 408 000€ - RC Troyes B350 040 879 - TVA intercommunautaire - APE 2029Z - SIRET 350 040 879 00024

www.baroclean.fr
contact@baroclean.fr

BP8 - Z.I de Bellevue
10140 Vendevre sur Barse - FRANCE
TEL. +33 (0)3 25 41 39 00
Fax +33 (0)3 25 41 40 08

BM / SKID

WASSERHOCHDRUCK DURCH 3-KOLBEN-PUMPE

- Fördermenge 40 bis 80 L/min.
- Arbeitsdruck 150 bis 400 bar.

SICHERHEITSSYSTEM

- Druckregler von 0 bis Maximal-Druck.
- Wassermangelschalter zur automatischen Abschaltung der Hochdruckpumpe.
- Wasserfilter mit herausnehmbarem Filter am Einlass der HD-Pumpe.
- Isolierventil zur Reinigung des Filters.
- Hochdruckventil an der Schlauchhaspel.
- Druckmanometer.

WASSERTANK VOLUMEN 300 BIS 600 LITER

- Tank mit Inspektionsöffnung, Überlauf, Füllstandkontrolle, Wellenbrechern.
- 1 Füllstutzen 2" + symmetrischer DN 70 Anschluss.
- Komplette Entleerung zum Frostschutz.
- Tank-Befüllung über Schlauchhaspel, Füllstopp durch Schwimmer.

ANTRIEB

- Antrieb der HD-Pumpe durch einen Benzin- oder Dieselmotor (Option).

HASPELN

- 1 manuelle HD-Haspel inklusive 50 m Schlauch.
- 1 manuelle Befüllhaspel inklusive 25 m DN 19 Schlauch.

BEDIENPULT

- 1 Bedienpult mit wasserdichtem Gehäuse.
- Stundenzähler für Hochdruckpumpe und Motor. Not Stopp.

AUF SKID ODER ANHÄNGER AUS ALUMINIUM

ZUBEHÖR

- 2 Edelstahlösen mit Halterung.
- 1 Hochdruckkanze mit Sprühpistole.
- 1 Halterung für Baustellenkegel (Kegel nicht inbegriffen).
- 1 Halterung für Baustellenschild (Schild nicht inbegriffen).
- 1 Ablagekasten.



OPTIONEN

- Hydraulikantrieb der HD-Haspel.
 - Funkfernsteuerung.
 - Arbeitsscheinwerfer.
- Laminierung des Fahrzeugbodens mit Gelcoat.

barTelean

